PRODUITS COMMERCIAUX

Système de quincaillerie Contour^{MC}

AmesburyTruth^{MC} est fière de présenter une nouvelle gamme de quincaillerie de qualité commerciale appelée Contour^{MC}. Notre équipe de conception a élaboré un système de quincaillerie unique pour les fenêtres à battant et à auvents commerciales. Contour^{MC} se compose de loquets, de pentures et d'opérateurs conçus pour s'harmoniser tant au point de vue esthétique que fonctionnel. Vous remarquerez que la conception épurée présente une touche contemporaine et des rebords adoucis qui permettent à la quincaillerie de s'intégrer de façon harmonieuse à la fenêtre.

Le loquet Contour^{MC} présente une poignée plus longue et est conçu de façon habile pour répondre aux exigences de l'ADA. La course plus longue permet jusqu'à 5 points de loquet sur des fenêtres à battant dont la hauteur peut atteindre 102 po (2,6 m). Les pentures Contour^{MC} robustes possèdent une capacité de charge de 100 livres (45 kg) par penture et sont dotées d'un axe d'articulation amovible pour simplifier l'installation. Notre opérateur Contour^{MC} possède une capacité de charge accrue et un levier d'opération de 22 % supérieur pour faciliter l'opération. Les trois produits possèdent un joint d'étanchéité intégré pour maximiser la résistance aux intempéries autour de chaque emplacement de la quincaillerie.

Nous nous sommes forgé une réputation en concevant de la quincaillerie.





Fermez solidement votre volet avec de la quincaillerie à laquelle vous pouvez vous fier.



Loquets Contour^{MC}



Pentures Contour^{MC}



Opérateurs Contour^{MC}

PRODUITS COMMERCIAUX

Loquets Contour^{MC}

Caractéristiques et avantages :

- Verrouillage séquentiel réduisant l'effort nécessaire pour verrouiller des volets de plus grande dimension
- Joint d'étanchéité intégré rehaussant la résistance aux intempéries
- Conception de la poignée permettant une facilité d'opération et répondant aux exigences en matière de force de l'ADA
- Loquet non manuel améliorant le dégagement pour faciliter le retrait du moustiquaire

Spécifications techniques des fenêtres à battant :

- Cadre d'une hauteur pouvant aller jusqu'à 102 po (2,6 m)
- 350 lb (159 kg) par point de loquet
- Jusqu'à 5 points de loquet
- DP 100 possible sur ouverture (91 cm x 152 cm)
- Portée de verrouillage de 1,59 cm assurant un engagement positif

Auvents:

■ 204 kg par point de loquet

Finis disponibles:

■ Consultez le site www.amesburytruth.com

Pentures Contour^{MC}

Caractéristiques et avantages :

- La conception des pentures permet d'éviter de couper une rainure dans le cadre
- Joint d'étanchéité intégré rehaussant la résistance aux intempéries et évitant d'avoir recours à d'autres scellants
- Axe de charnière amovible permettant une flexibilité accrue lors de l'assemblage et de l'installation sur les lieux
- Pentures ajustables pendant l'installation améliorant les tableaux

Spécifications techniques :

- 100 lb (45 kg) par penture
- Disponible en couche de conversion au chromate pour peinture par le client
- Bagues de penture classifiées à une température de cuisson de 260 °C

Finis anodisés disponibles:

■ Transparent, bronze pâle, bronze moyen, bronze foncé et noir

Opérateurs Contour^{MC}

Caractéristiques et avantages :

- Conception de l'opérateur permettant une facilité d'opération et répondant aux exigences en matière de force de l'ADA
- Joint d'étanchéité intégré rehaussant la résistance aux intempéries
- Fixations dissimulées améliorant l'esthétique intérieure
- Poignée décalée offrant un dégagement accru sur le côté des soufflages

Spécifications techniques :

- Capacité de charge des fenêtres à battant : 45 kg (91 cm x 152 cm)
- Classifié fenêtre architecturale par l'AAMA pour sa charge et son cycle de vie
- Bras d'opérateur en acier inoxydable disponibles
- Opérateurs disponibles en auvent, bras droit et dyade

Finis disponibles:

■ Consultez le site www.amesburytruth.com

Produits Contour™ et numéros de pièce

Produits Contour	No de pièce
Loquet – Loquet multipoint	24.50.XX.001
Loquet – Loquet unique	24.51.XX.001
Loquet – Tirant	À déterminer par Profile
Loquet – Gâche ajustable	14481-14488
Opérateur à auvent – Bras de 11 po (28 cm)	55.10.XX.201
Opérateur à auvent – Bras de 9.0 po (23 cm)	55.11.XX.201
Opérateur à auvent – Bras de 5.5 po (14 cm)	55.12.XX.201
Bras simple – 14 po (36 cm) droit	55.00.XX.202
Bras simple – 14 po (36 cm) gauche	55.00.XX.201

[«] XX » indique le code du fini

Produits Contour	No de pièce
Bras simple – 8 po (20 cm) droit	55.02.XX.202
Bras simple – 8 po (20 cm) gauche	55.02.XX.201
Dyade – Droit	55.01.XX.202
Dyade – Gauche	55.01.XX.201
Rail d'opérateur – 11,5 SST	24035.1
Poignée d'opérateur – Poignée	11454.XX
Penture robuste – Anodisée	29.30.XX.001.1
Penture robuste – Peinturable	29.30.00.001.1
Bloc de renfort avec joint	24377

© 2015 AmesburyTruth Tous droits réservés ATCOM0001-0415